

K-TRAIL

QUALITÉ · ROBUSTESSE · DURABILITÉ

PRO SERIES

D610/ D612-RS

MODÈLE



D612-10-RS illustré
sujet à changement



GALVANISÉ



BASCULANTE



TANDEM

Ces bennes basculantes de 6 pieds de largeur s'adressent à ceux qui doivent transporter efficacement leur équipement et beaucoup de matériaux, tout en le vidant sans effort.

	D610-10-PS	D612-10-RS
Intérieur (longueur x largeur x hauteur)	120 po x 72 po x 20 po	147 po x 72 po x 20 po
Hors-tout (longueur x largeur)	186 po x 93 po	209 po x 93 po
Pneus / jantes	225-75-R15 (8 plis)	225-75-R15 (8 plis)
Attache	2 5/16 po	2 5/16 po
Type de porte	Double action	Double action
Charge utile	7 000 lb	7 000 lb
Poids de la remorque	2 600 lb	3 000 lb
Essieux	2 x 5 200 lb	2 x 5 200 lb
Force du cylindre	7 tonnes	7 tonnes
Course du cylindre	90 po	108 po



K-TRAIL

K-TRAIL.CA

INFO@K-TRAIL.CA | 877 248-7018

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

PRO ^{SERIES}

D610 / D612-RS MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES

- Système de toile sur roulement à billes
- Main d'accouplement ajustable
- 4 ancrages soudés
- Poches sur les côtés
- Pattes stabilisatrices (Modèle D612 seulement)
- Supports pour madrier
- Cylindre hydraulique à 3 sections
- Suspensions à glissière de 2 po
- Vérin ajustable de 7 000 lb



**PROTÈGE-TOILE
DE SÉRIE**

HARNAIS

- Branchement de 7 brins avec double contact
- Lumières DEL
- Chargeur intelligent
- Coffre hydraulique en aluminium
- Harnais électrique à basse température



RAMPES TIROIRS

CHÂSSIS

- Châssis tubulaire 2 po x 5 po x 3/16 po
- Pôles *channel* : acier C5 x 6.7 lb/pi
- Boîte monocoque en acier 1/8 po
- Traverses à tous les 16 po c/c
- Marchepieds soudés en acier diamant
- Ailes en acier diamant



PATTES STABILISATRICES



REHAUSSE



PORTES À SABLE DOUBLE ACTION

ACCESSOIRES / OPTIONS

roue de secours, rampes tiroirs, rehausse grillagée



K-TRAIL.CA

INFO@K-TRAIL.CA | 877 248-7018

Les spécifications peuvent changer sans préavis.