

# K-TRAIL

QUALITÉ · ROBUSTESSE · DURABILITÉ

## DECK SERIES

### PTO24 MODÈLE



PTO24 illustré  
sujet à changement

**INCLINAISON DE 13,9°**  
*penne la plus douce de l'industrie  
dans sa catégorie*



GALVANISÉ



BASCULANTE



TANDEM

La plateforme basculante PTO K-Trail est conçue pour simplifier le chargement et le déchargement d'équipements, de véhicules et de machineries lourdes. Son système hydraulique fiable, combiné à une structure entièrement galvanisée à chaud, en fait une solution robuste et durable pour les professionnels exigeants.

	PTO24-14	PTO24-16	PTO24-20
Intérieur (longueur x largeur)		296 po x 97 po	
Hors-tout (longueur x largeur)		362 po x 102 po	
Pneus / jantes	235-80-R16 (14 plis)	215-75-R17.5 (16 plis)	
Attache		2 5/16 po	
Charge utile	8 575 lb	10 390 lb	14 210 lb
Poids de la remorque	5 425 lb	5 610 lb	5 790 lb
Essieux	2 x 7 000 lb	2 x 8 000 lb	2 x 10 000 lb



# K-TRAIL

[K-TRAIL.CA](http://K-TRAIL.CA)  
INFO@K-TRAIL.CA | 877 248-7018

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

# DECK SERIES

## PTO24 MODÈLE

### CARACTÉRISTIQUES

- 4 ancrages soudés
- Vérin de 21 000 lb
- Marchepieds amovibles
- Plateforme basculante hydraulique avec angle de 13.9°
- Capacités d'essieux : 2 x 8 000 lb ou 2 x 10 000 lb
- Plancher en madrier de bois traité
- Trous d'ancrages percés sur les côtés pour chaînes
- Compartiment à chaînes de série à l'avant

### HARNAIS

- Lumières DEL
- Feux de recul inclus de série

### CHÂSSIS

- Châssis 2 po x 8 po x 1/4 po
- Traverses à tous les 14 po c/c
- Pôles channel : C6 x 8.2 lb/pi



### MARCHEPIEDS AMOVIBLES

### ACCESSOIRES / OPTIONS

roue de secours

**K-TRAIL**

**K-TRAIL.CA**

INFO@K-TRAIL.CA | 877 248-7018

Les spécifications peuvent changer sans préavis.